



- 80°C
- 200°C
- DU

□□

□

□□

- ARK-1
- ARK-1: 1

□□

- A2
- G

□□

- 1

□□□□

□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ ARK-1

□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- □□□□□□□□□□AIMg3
- □□□□□□□□
- □□□□5000Pa
- □□□□□□□□□□ EN 1751, class 4
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□80°C
- □□□□□□200°C□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□DU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- A2: □□□□□□
- G: □□□□□□□□□□

□□□□

- □□□□: 200 × 345 □ 1200 × 1995 mm
- □□□□□□□□: 690 - 23950 l/s □ 2484 - 86220 m³/h □ 10 m/s□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□115Pa□□10m/s□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□45Pa□□10m/s□□□□□□

### ARK - 1 - A2 - G / 600x1005 / ER / P1 - RAL ...



□□  
**ARK** □□□

□□ □: □□□□□□□□□□  
**G** □□□□□□□□□□

□□□□□□□□  
□: □□□□□□  
**1** □□□□□□□□

□□□□**mm**  
B × H

□□ □: □□□□□□,  
□□□□□□  
**A2** □□□□□□□□□□□□

□□□□ □: □□□□□□  
**ER** □□□□□□ (□□□□□□□□□□)

□□□□ □: □□□□□□  
**P1** □□□□ RAL CLASSIC  
**PS** □□□□, DB□□

□□□□□□□□:  
RAL 9010 50 %  
RAL 9006 30 %  
□□□□□□ RAL colours 70 %

Accessories

[Type Installation subframe](#)